



# SwdRheinol ATF DX VI - LV GELB

## Трансмиссионная жидкость (ATF)

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol ATF DX VI - LV GELB** - жидкость для автоматических коробок передач легковых автомобилей. Производится на основе компонентов высокотехнологического пакета противо-вибрационных присадок "ANTI-SHUDDER". Применяется в автоматических коробках передач, гидросилителях и системах рулевого управления европейских, американских и азиатских производителей автомобилей.

**SwdRheinol ATF DX VI - LV GELB** - обладает следующими преимуществами:

- ❖ превосходная стабильность к окислению
- ❖ постоянное гашение вибраций
- ❖ сохранение гладкой поверхности деталей в течении длительных сроков эксплуатации
- ❖ повышенная антикоррозийная стойкость
- ❖ отсутствие вспенивания

### Спецификации

- ❖ Dexron VI
- ❖ Aisin Warner AW-1
- ❖ Aisin Warner JWS 3324
- ❖ Bentley P/N PY112995PA
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 0 142 516
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 0 397 114
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B)
- ❖ Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA
- ❖ Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA
- ❖ Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68157995AA
- ❖ Daimler / Mercedes MB 236.12, 236.14, 236.41
- ❖ FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-10-QLV [LV]
- ❖ FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-6-QSP or -DSP [SP]
- ❖ GM/GMC/Opel/Saturn AW1
- ❖ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863400, 88863401
- ❖ Honda/Acura DW-1
- ❖ Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1)
- ❖ Hyundai/Kia NWS-9638 T-5
- ❖ Hyundai/Kia P/N 040000C90SG
- ❖ Hyundai/Kia SP-IV / SPH-IV
- ❖ Jaguar Fluid 8432
- ❖ JASO M315, Class 1A
- ❖ Land Rover P/N TYK500050, LR0022460
- ❖ Maserati P/N 231603
- ❖ Mazda FW 6A EL, FW 6AX EL
- ❖ Mazda FZ
- ❖ Mercon LV
- ❖ Mitsubishi ATF-J3
- ❖ Mitsubishi SP-IV
- ❖ Nissan/Infinity Matic-S
- ❖ Porsche P/N 000 043 304 00
- ❖ Saab P/N 93 165 147 - AW-1
- ❖ Shell 3353, Shell 134, Shell 1375.4
- ❖ Toyota/Lexus/Scion WS
- ❖ VV/Audi G 052 533, G 055 005 (-A, A2)
- ❖ VV/Audi G 055 540 (A2)
- ❖ ZF-LIFEGUARDFLUID 6

### Типичные характеристики

SwdRheinol ATF DX VI - LV GELB	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	844	DIN 51 757
Цвет		желтый	визуально
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	26,4	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	5,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		160	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592

Артикул №: **32844**

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com