



SwdRheinol ATF MULTI - HV

Трансмиссионная жидкость (ATF)

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol ATF MULTI - HV - жидкость для автоматических коробок передач легковых автомобилей. Производится на основе компонентов высокотехнологичного пакета против-вибрационных присадок "ANTI-SHUDDER". Применяется в автоматических коробках передач, гидроусилителях и системах рулевого управления европейских, американских и азиатских производителей автомобилей.

SwdRheinol ATF MULTI - HV - обладает следующими преимуществами:

- ❖ превосходная стабильность к окислению
- ❖ постоянное гашение вибраций
- ❖ сохранение гладкой поверхности деталей в течении длительных сроков эксплуатации
- ❖ повышенная антикоррозийная стойкость
- ❖ отсутствие вспенивания

Спецификации

- ❖ DEXRON II / II-D / II-E / III-G / III-H
- ❖ Allison C-4, TEC-295, TEC-389
- ❖ Asin Warner JWS 3309
- ❖ BMW/Mini P/N 81 22 9 400 272/275
- ❖ BMW/Mini P/N 81 22 9 407 858/859
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 0 024 249/359
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 0 026 922 (BMW 7045 E)
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 0 402 413
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 0 403 248/249
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 7 542 290
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 9 407 765 (BMW LA 2634)
- ❖ BMW/Mini P/N 83 22 9 407 807 (BMW LT 71141)
- ❖ Chrysler/Dodge/Jeep ATF+2/ATF+3/ATF+4
- ❖ Chrysler/Dodge/Jeep AS68RC ATF
- ❖ Chrysler/Dodge/Jeep SP-III
- ❖ Daimler/Mercedes MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7
- ❖ MB 236.8, 236.9, 236.10, 236.91
- ❖ Mobil ATF 3309
- ❖ FORD WSS-M2C919-E (Mercon V)
- ❖ FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QDX [M]
- ❖ FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-2-QSM [Syn]
- ❖ FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-5-QM or -DM [V]
- ❖ FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-8-QAW [Premium]
- ❖ FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-9-QMM5 [FNR5]
- ❖ FORD/Lincoln/Mercury WSS-M2C922-A1
- ❖ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 21005966 (transaxle)
- ❖ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 22717466
- ❖ GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88900925/9986195
- ❖ GM/GMC/Opel/Saturn T-IV, Type A Suffix A
- ❖ Jaguar JLM 20238 / 20292 / 21044 / K17
- ❖ Jaguar WSS-M2C922-A1
- ❖ Land Rover Texaco ETL-7045E
- ❖ MAN 339A
- ❖ Mercon V
- ❖ Porsche P/N 000 043 204 41
- ❖ Porsche P/N 000 043 205 09
- ❖ Porsche P/N 999 917 547 00 (A2)
- ❖ PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756
- ❖ Renault Matic D2
- ❖ Renk Genuine Oil
- ❖ Saab 3309 - T-IV
- ❖ Shell 3403-M115, LA 2634
- ❖ Texaco ETL 7045E / 8072B, N402
- ❖ Voith H.556335.XX
- ❖ Voith Svc Bltn # 013 / 118
- ❖ Volvo P/N 1161521
- ❖ Volvo P/N 1161540 / 1161640
- ❖ Volvo P/N 1273,41
- ❖ VV/Audi G 052 025 A2, G 052 055
- ❖ VV/Audi G 052 162 (A1, A2)
- ❖ VV/Audi G 052 990 (A2), G 055 025 (A2)
- ❖ VV/Audi US 000 162
- ❖ ZF TE-ML 11A / 11B

Типичные характеристики

SwdRheinol ATF MULTI - HV	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	850	DIN 51 757
Цвет		красный	визуально
Вязкость при 40°C	мм ² /с	38,2	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		150	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592

Артикул №: 32846

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com