



# SwdRheinol ATF Plus 4

## Универсальная трансмиссионная жидкость (АТФ)

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol ATF Plus 4** - высоко-эффективная трансмиссионная жидкость (АТФ) для применения в автоматических трансмиссиях, в особенности для автомобилей Мерседес. Производится на основе высококачественных базовых масел технологии синтеза (НС) с применением современного пакета высоко-производительных присадок. Наличие такого пакета присадок, а именно присадка для увеличения индекса вязкости (VI) и присадки для увеличения противозадирных и противоизносных свойств, обеспечивают оптимальное переключение передач и конвертеров крутящего момента всех 5-ти ступенчатых коробок с блокировочной муфтой гидротрансформатора заднеприводных автомобилей.

**SwdRheinol ATF Plus 4** - превосходит все требования Dexron III. Легко смешивается и полностью совместима с трансмиссионными жидкостями уровня Dexron II D и Dexron III.

### Спецификации

- ❖ Dexron III, DC ATF +4
- ❖ Voith Turbo gem. H55.6336.XX für verlängerte Ölwechselintervalle (180.000 km) für DIWA, DIWA.2, DIWA.3, DIWA.3E, DIWA.5 - Getriebe
- ❖ ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 16L, 17C

Мы рекомендуем использовать **SwdRheinol ATF Plus 4** в трансмиссиях, согласно номера запчасти производителя:

- ✓ Audi - Nr. G 052 162, G 055 025
- ✓ Mercedes Benz - Nr. A 001 989 2203
- ✓ BMW - Nr. 83229407807
- ✓ Porsche - Nr. 999.917.547.00
- ✓ Peugeot - Nr. Z000169756
- ✓ Citroen - Nr. Z000169756
- ✓ Rolls Royce - Nr. PL 31493 PA
- ✓ Jaguar - Nr. JLM 20238

### Типичные характеристики

SwdRheinol ATF Plus 4	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	850	DIN 51 757
Цвет		прозрачный	визуально
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	37,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	7,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		171	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	мПа.с	15000	ASTM D1878
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
FZG тест износа A / 8.3 / 90 / A / 16.6 / 90	°C	>12 // >12	DIN EN 14632-1
Артикул №:		30631	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com