



SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat)

Антифриз концентрат

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat) - антифриз (концентрат) на основе этиленгликоля. Продукт не содержит нитритов, фосфатов и аминов. Предназначен для защиты системы охлаждения.

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat) - может быть использован только в смеси с водой. Легко смешивается с водопроводной водой. Минимальная концентрация не должна опускаться ниже 35%, для того чтобы обеспечить достаточную защиту от коррозии, что особенно важно для работы в летний период. Рекомендуется менять охлаждающую жидкость не позднее, чем через 5 лет. Если изготовитель двигателя рекомендует использовать антифриз без содержания силиката, то необходимо соблюдать соответствующие правила эксплуатации (VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, GM / Opel с 1997 года).

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat) - может храниться в закрытом контейнере не менее 8 лет. При этом качество продукта, остается без изменений.

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat) - смешивается с водой согласно таблицы.

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat) Объём	Вода Объём	Антифриз до °C Объём
30%	70%	-19°C
40%	60%	-29°C
45%	55%	-36°C
50%	50%	-38°C

Спецификации

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat) - отвечает требованиям следующих норм и стандартов:

- ❖ ASTM D3306
- ❖ ASTM D4656
- ❖ ASTM D4985
- ❖ FS 6850-0951 (MIL Norway)
- ❖ Empa
- ❖ BS 6580
- ❖ BT-PS-606 A (MIL-Belgium)
- ❖ DCSEA 615/C (MIL-France)
- ❖ E/L-1415b (MIL-Italy)
- ❖ FSD 8704 (MIL-Sweden)
- ❖ FVV Heft R443 (Germany)
- ❖ JASO M325
- ❖ TL 6850-0038 (MIL Germany)
- ❖ NATO S-759
- ❖ NFR 15-601
- ❖ SAE J1034
- ❖ KSM 2142

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat) - отвечает техническим спецификациям следующих производителей:

- ❖ Audi/Seat/Skoda/Porsche TL774 C (G11)
- ❖ BMW GS 94000
- ❖ Volvo Cars 128 6083/002
- ❖ Volvo/Trucks/Construction
- ❖ Cummins 85T8-2
- ❖ Caterpillar/Perkins
- ❖ MB 325.0
- ❖ MB 325.2
- ❖ Deutz DQC CA-14
- ❖ MAN 324 Typ NF
- ❖ JI Case JIC-501
- ❖ Toyota Motor Corporation
- ❖ MTU MTL 5048
- ❖ Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97
- ❖ Alfa Romeo/Fiat/Lancia 9.55523
- ❖ Chrysler MS-7170
- ❖ Iveco Standard 18-1830
- ❖ Ford ESD-M97B49-A
- ❖ Behr
- ❖ Opel GME L1301



1SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat)

Типичные характеристики

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (Konzentrat)	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Плотность при 20°C	кг/м ³	1126	ASTM D59931
Цвет		тёмно-синий	визуально
Содержание воды	%	3,0	ASTM D1123
Резервная щелочность	мл HCL	16,5	ASTM D1121
pH - Щелочное число при 20°C		8,4	ASTM D1287
Артикул №:		39122	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com