



SwdRheinol Antifreeze GW-11 (-40°C)

ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНТИФРИЗ

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (-40°C) - готовый к использованию антифриз на основе этиленгликоля. Продукт не содержит нитритов, фосфатов и аминов. Предназначен для защиты системы охлаждения.

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (-40°C) - может быть использован только в смеси с водой. Легко смешивается с водопроводной водой. Минимальная концентрация не должна опускаться ниже 35%, для того чтобы обеспечить достаточную защиту от коррозии, что особенно важно для работы в летний период. Рекомендуется менять охлаждающую жидкость не позднее, чем через 5 лет. Если изготовитель двигателя рекомендует использовать антифриз без содержания силиката, то необходимо соблюдать соответствующие правила эксплуатации (VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, GM / Opel с 1997 года).

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (-40°C) - может храниться в закрытом контейнере не менее 8 лет. При этом качество продукта, остается без изменений.

Спецификации

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (-40°C) - отвечает требованиям следующих норм и стандартов:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ❖ ASTM D3306 | ❖ FSD 8704 (MIL-Sweden) |
| ❖ ASTM D4656 | ❖ FVV Heft R443 (Germany) |
| ❖ ASTM D4985 | ❖ JASO M325 |
| ❖ FS 6850-0951 (MIL Norway) | ❖ TL 6850-0038 (MIL Germany) |
| ❖ Empa | ❖ NATO S-759 |
| ❖ BS 6580 | ❖ NFR 15-601 |
| ❖ BT-PS-606 A (MIL-Belgium) | ❖ SAE J1034 |
| ❖ DCSEA 615/C (MIL-France) | ❖ KSM 2142 |
| ❖ E/L-1415b (MIL-Italy) | |

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (-40°C) - отвечает техническим спецификациям следующих производителей:

- | | |
|---|------------------------------------|
| ❖ Audi/Seat/Skoda/Porsche TL774 C (G11) | ❖ JI Case JIC-501 |
| ❖ BMW GS 94000 | ❖ Toyota Motor Corporation |
| ❖ Volvo Cars 128 6083/002 | ❖ MTU MTL 5048 |
| ❖ Volvo/Trucks/Construction | ❖ Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 |
| ❖ Cummins 85T8-2 | ❖ Alfa Romeo/Fiat/Lancia 9.55523 |
| ❖ Caterpillar/Perkins | ❖ Chrysler MS-7170 |
| ❖ MB 325.0 | ❖ Iveco Standard 18-1830 |
| ❖ MB 325.2 | ❖ Ford ESD-M97B49-A |
| ❖ Deutz DQC CA-14 | ❖ Behr |
| ❖ MAN 324 Typ NF | ❖ Opel GME L1301 |



SwdRheinol Antifreeze GW-11 (-40°C)

Типичные характеристики

SwdRheinol Antifreeze GW-11 (-40°C)	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	1088	DIN 51757-D
Цвет		синий	визуально
Резервная щелочность	мл HCL	10,05	ASTM D1121
Точка замерзания	°C	-46	ASTM D1177
Артикул №:		39120	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com