

SwdRheinol Antifreeze GW-13 (Konzentrat)

Антифриз концентрат

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Antifreeze GW-13 (Konzentrat) - охлаждающая жидкость (антифриз) на основе этиленгликоля для двигателей с водяным охлаждением. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и боратов. Предохраняет систему от перегрева, замерзания и коррозии.

SwdRheinol Antifreeze GW-13 (Konzentrat) - обладает следующими преимуществами:

- увеличивает срок службы двигателя посредством синергетического эффекта за счёт определенного сочетания органических ингибиторов
- создаёт равномерный и однородный защитный слой за счёт специального пакета ингибиторов
- обладает долгосрочной стабильностью в результате высокой производительности силикатного стабилизатора, который предотвращает гелеобразование
- из-за отсутствия боратов, нитритов, аминов и фосфатов является экологически чистым продуктом

Для обеспечения оптимальной защиты от коррозии рекомендуется использовать не менее 33% **SwdRheinol Antifreeze GW-13 (Konzentrat)** в охлаждающей жидкости. Смешивать более чем 70% **SwdRheinol Antifreeze GW-13 (Konzentrat)** с водой не рекомендуется. Максимальная защита от замерзания (около-69°C) достигается при смешивании 68% **SwdRheinol Antifreeze GW-13 (Konzentrat)** с водой и может быть использована в двигателях, изготовленных из чугуна, алюминия или комбинации этих двух

SwdRheinol Antifreeze GW-13 (Konzentrat) - смешивается с водой согласно таблицы.

SwdRheinol Antifreeze GW-13 (Konzentrat) Объём	Вода Объём	Антифриз до °C Объём
21,6%	78,4%	-10°C
36,6%	63,4%	-20°C
45,8%	54,2%	-30°C
53,0%	47,0%	-40°C
59,1%	40,9%	-50°C
68,0%	32,0%	-69°C

Спецификации

- ❖ VW TL774J (G13)

Типичные характеристики

SwdRheinol Antifreeze GW-13 (Konzentrat)	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Плотность при 20°C	кг/м ³	1132	ASTM D59931
Цвет		фиолетовый	визуально
Содержание воды	%	3,4	ASTM D1123
Резервная щелочность	мл HCL	5,7	ASTM D1121
pH - Щелочное число при 20°C		8,6	ASTM D1287

Артикул №:	39162
-------------------	--------------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com