



# SwdRheinol Antifreeze GW-13 (-40°C)

## ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АНТИФРИЗ

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Antifreeze GW-13 (-40°C)** - готовая к использованию охлаждающая жидкость (антифриз) на основе этиленгликоля для двигателей с водяным охлаждением. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и боратов. Предохраняет систему от перегрева, замерзания и коррозии.

**SwdRheinol Antifreeze GW-13 (-40°C)** - обладает следующими преимуществами:

- увеличивает срок службы двигателя посредством синергетического эффекта за счёт определенного сочетания органических ингибиторов
- создаёт равномерный и однородный защитный слой за счёт специального пакета ингибиторов
- обладает долгосрочной стабильностью в результате высокой производительности силикатного стабилизатора, который предотвращает гелеобразование
- из-за отсутствия боратов, нитритов, аминов и фосфатов является экологически чистым продуктом

**SwdRheinol Antifreeze GW-13 (-40°C)** может быть использован в двигателях изготовленных из чугуна, алюминия или комбинации этих двух металлов, а также в системах охлаждения из алюминия или медных сплавов. **SwdRheinol Antifreeze GW-13 (-40°C)** совместим с большинством других охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля.

### Спецификации

- ❖ VW TL774J (G13)

### Типичные характеристики

SwdRheinol Antifreeze GW-13 (-40°C)	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	1081	DIN 5157-D
Цвет		фиолетовый	визуально
Резервная щелочность	мл HCL	3,5	ASTM D1121
Точка замерзания	°C	-44	ASTM D1177
Артикул №:		39160	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com