



SwdRheinol EP-Mehrbereichsfett KP3K-30

Универсальная литиевая смазка

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol EP-Mehrbereichsfett KP3K-30 - универсальная литиевая смазка. Производится из минерального базового масла с добавлением противозадирных присадок (EP), а также присадок (AW) для улучшения защиты от износа. Смазка содержит активные ингредиенты, гарантирующие защиту от коррозии и устойчивость к старению. Рекомендуется для подшипников скольжения и качения, а так же для других узлов транспортных средств, машин и механизмов.

SwdRheinol EP-Mehrbereichsfett KP3K-30 - эффективна для применения в пыльных и влажных условиях эксплуатации. Имеет хорошую механическую стабильность.

Спецификации

- ❖ ISO 12924 - L-XC(F)CHB3
- ❖ DIN 51502 - KP3K-30

Типичные характеристики

SwdRheinol EP-Mehrbereichsfett KP3K-30	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Загуститель		литий	
Базовое масло		минеральное	
Цвет		светло-коричневый	визуально
Класс - NLGI		3	ASTM D 217
Температура каплепадения	°C	> 180	IP 396
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	110	ASTM D 7152
Вязкость базового масла при 100°C	мм ² /с	11	ASTM D 7152
Пенетрация, 60 циклов		220-250	ISO 2137
Нагрузка сваривания	H	2600	DIN 51350:4
Водостойкость при 90°C		0	DIN 51807:1
Воздействие потока воды при 38°C	%	< 10	ISO 11009
Етсог - тест дистиллированная вода		0 - 0	ISO 11007
Тест на текучесть при -30°C	гПа	< 1400	DIN 51805
Тест - SKF R2F B при 140°C		успешно пройден	SKF
Плотность при 20°C	кг/м ³	900	IP 530
Диапазон рабочих температур	°C	от -30 до +120 (макс. +130)	

Артикул №: 30999

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com