



SwdRheinol Fouke 4T SAE 15W-50

Высококачественное всесезонное масло для двигателей мотоциклов

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Fouke 4T SAE 15W-50 - высокоэффективное моторное масло для 4-х тактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для использования в высокотехнологичных спортивных двигателях, независимо от условий эксплуатации. Высокая производительность масла гарантируется за счёт комбинации высококачественных базовых масел и успешно испытанного пакета присадок.

SwdRheinol Fouke 4T SAE 15W-50 гарантирует:

- оптимальное смазывание двигателя и трансмиссии, а также безопасное функционирование мокрого сцепления, даже в экстремальных условиях эксплуатации и при непрерывной работе
- чистоту двигателя, особенно на поршней и клапанов
- максимальную защиту от износа двигателя и трансмиссии
- лёгкий холодный старт

Спецификации

- ❖ ACEA A3-04
- ❖ API SN
- ❖ JASO MA2

Типичные характеристики

SwdRheinol Fouke 4T SAE 15W-50	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	872	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	138	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	19,1	DIN 51 562
Индекс вязкости		157	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -20°C	мПа.с	5740	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	10,5	DIN ISO 3771

Артикул № : 32347

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com