



# SwdRheinol Fouke 4T SAE 20W-50

## Высококачественное всесезонное масло для двигателей мотоциклов

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Fouke 4T SAE 20W-50** - высокоэффективное моторное масло для 4-х тактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для использования в высокотехнологичных спортивных двигателях, независимо от условий эксплуатации. Высокая производительность масла гарантируется за счёт комбинации высококачественных базовых масел и успешно испытанного пакета присадок.

**SwdRheinol Fouke 4T SAE 20W-50** гарантирует:

- оптимальное смазывание двигателя и трансмиссии, а также безопасное функционирование мокрого сцепления, даже в экстремальных условиях эксплуатации и при непрерывной работе
- чистоту двигателя, особенно на поршней и клапанов
- максимальную защиту от износа двигателя и трансмиссии
- лёгкий холодный старт

### Спецификации

- ❖ ACEA A3-04
- ❖ API SN
- ❖ JASO MA2

### Типичные характеристики

SwdRheinol Fouke 4T SAE 20W-50	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	891	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	153	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	18,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		133	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -15°C	мПа.с	6980	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-27	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	10,5	DIN ISO 3771

Артикул № : 32320

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

**Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH**

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com