



# SwdRheinol Gasmotorenöl SAE 30 und SAE 40

## Низкозольное газомоторное масло

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Gasmotorenöl** - это низкозольное газомоторное масло. Состоит из высококачественных минеральных масел и специального пакета присадок. Разработано для четырехтактных газовых двигателей задействованных в тяжелых условиях эксплуатации, таких как ТЭЦ, очистные сооружения, объекты хранения и переработки ТБО.

**SwdRheinol Gasmotorenöl** - учитывает характеристики горения, а также параметры различных видов газового топлива. Демонстрирует отличную устойчивость к окислению, нитратам и старению. Способствует уменьшению образования пены и снижению отложений на поршне. Защита материалов двигателя внутреннего сгорания от коррозии обеспечивается максимально, при этом масло демонстрирует очень хорошую совместимость с эластомерами. Удлинённый интервал замены масла и поддержка безотходного горения также относятся к параметрам этого масла.

**SwdRheinol Gasmotorenöl** - великолепно подходит для смазки газовых ДВС с принудительным зажиганием, с наддувом и без, и газовых двигателей, которые работают на природном газе, сжиженном газе, очищенном газе, биогазе или газе, полученном при переработке нефти, а также пропане, бутане и пропан-бутане. Особо рекомендуется для двигателей с каталитическим нейтрализатором.

### Спецификации

- ❖ API CD
- ❖ отвечает требованиям Caterpillar, MWM Deutz, MAN, Waukesha, Jenbacher и Wärtsila

### Типичные характеристики

SwdRheinol Gasmotorenöl	Ед. Изм	Показатели		Метод испытания
Вязкость по SAE		30	40	DIN 51 757
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	883	893	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	105	127	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11,5	13,0	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-27	-21	DIN ISO 3016
Щелочное число	мг КОН/г	5,2	5,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,45	0,45	DIN 51 575
Температура вспышки	°C	215	232	DIN ISO 2592

Артикул №:	32030	32045
------------	-------	-------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com