

Неводосмешиваемая СОЖ

Описание продукта и его свойства

INDUCUT MP 10 - универсальная смазочно-охлаждающая жидкость для обработки нелегированных и легированных сталей используемых при лёгкой и средне-тяжелой токарной обработке, фрезеровании и резки.

INDUCUT MP 10 - также может быть использована при обработке цветных металлов. Кроме этого, возможно использование в централизованных системах смазки, как HLP / CLP - продукт.

INDUCUT MP 10 - имеет следующие преимущества:

- защита меди от коррозии ингибиторами цветных металлов
- может применяться для гидравлических систем и электромагнитных муфт
- за счёт универсальности продукта отсутствует возможное появление переходящих загрязнений от гидравлической жидкости
- идеально подходит для многошпиндельных токарных автоматов
- хорошее смачивание и очищающая способность, гарантируют экономию СОЖи

Типичные характеристики

INDUCUT MP 10	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Цвет	-	желтый	визуально
Плотность при 15°C	кг/м ³	851	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	9,6	DIN 51 562
Температура воспламенения	°C	> 170	DIN ISO 2592
Тест коррозия меди 3ч/100°C		1a	EN ISO 2160

Артикул №: 39810

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.