



# SwdRheinol Mehrzweckfett K2K-30

## Универсальная литиевая смазка

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Mehrzweckfett K2K-30** - универсальная литиевая смазка. Производится из минерального базового масла с добавлением противозадирных присадок (EP), а также присадок (AW) для улучшения защиты от износа. Смазка содержит активные ингредиенты, гарантирующие защиту от коррозии и устойчивость к старению. Рекомендуется для подшипников скольжения и качения, а так же для других узлов транспортных средств, машин и механизмов.

**SwdRheinol Mehrzweckfett K2K-30** - эффективна для применения в пыльных и влажных условиях эксплуатации. Имеет хорошую механическую стабильность.

### Спецификации

- ❖ ISO 12924 - L-XC(F)CHB2
- ❖ DIN 51502 - KP2K-30

### Типичные характеристики

SwdRheinol Mehrzweckfett K2K-30	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Загуститель		литий	
Базовое масло		минеральное	
Цвет		желто-коричневый	визуально
Класс - NLGI		2	ASTM D 217
Температура каплепадения	°C	> 180	IP 396
Вязкость базового масла при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	110	ASTM D 7152
Вязкость базового масла при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11	ASTM D 7152
Пенетрация, 60 циклов		265-295	ISO 2137
Нагрузка сваривания	H	2600	DIN 51350:4
Водостойкость при 90°C		1	DIN 51807:1
Воздействие потока воды при 38°C	%	< 10	ISO 11009
Етсог - тест дистиллированная вода		≤ 0 - 0	ISO 11007
Тест на текучесть при -30°C	мбар	< 1400	DIN 51805
Тест - SKF R2F B при 140°C		успешно пройден	SKF
Вязкость	кг/м <sup>3</sup>	900	IP 530
Диапазон рабочих температур	°C	от -30 до +120 (макс. +130)	

Артикул №: 30982

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com