



SwdRheinol PT-Fluid TO-4

SAE 10W, 30 und 50

Универсальная трансмиссионная жидкость

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol PT-Fluid TO-4 - производится из высококачественных минеральных масел и специального пакета присадок. Превосходит требования Caterpillar TO-2 и трансмиссионных жидкостей (ATF) благодаря улучшенным свойствам следующих параметров:

- защита от износа
- оптимальное трение
- увеличение срока службы жидкости

SwdRheinol PT-Fluid TO-4 - отвечает требованиям современной универсальной трансмиссионной жидкости. Такие требования, как:

- гарантированная защита от коррозии стали и цветных металлов
- оптимальные свойства текучести при низких температурах
- хорошая способность к деэмульгированию
- совместимость с эластомерами

SwdRheinol PT-Fluid TO-4 - рекомендуется для использования, в первую очередь, в строительных машинах Caterpillar последних поколений. Также применяется в канатных приводах, в передачах, переключаемых под нагрузкой, в "мокрых тормозах" и гидравлических системах строительной техники и другого тяжелого оборудования, такого как: колесные и контейнерные погрузчики, бульдозеры, самосвалы, маневровые тягачи в аэропортах.

Спецификации

<u>SAE 10W</u>	<u>SAE 30</u>	<u>SAE 50</u>
❖ Caterpillar TO-4	❖ API CF	❖ API CF
❖ ZF 03C	❖ API GL-4	❖ API GL-4
❖ Allison C-4	❖ Caterpillar TO-4	❖ Caterpillar TO-4
❖ Komatsu	❖ ZF 03C, 07F	❖ Komatsu
	❖ Allison C-4, TES-439	
	❖ Komatsu	

Универсальная трансмиссионная жидкость, отвечающая требованию TO-4, не может применяться в качестве моторного масла!

Типичные характеристики

SwdRheinol PT-Fluid TO-4	Ед. Изм	Показатели			Метод испытания
Классификация по SAE		10W	30	50	
Плотность при 15°C	кг/м ³	867	885	894	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	38,8	103	209	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	6,4	11,9	18,7	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-36	-33	-27	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	218	236	238	DIN ISO 2592

Артикул № : 32411 32430 32450

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318760
Fax: 0203 / 3187614
www.swdrheinol.com