



# SwdRheinol Prestolube DLP

## ISO VG 15, 32, 46, 68 und 100

### Специальное масло для пневмоинструмента

#### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Prestolube DLP** - производится на основе минерального масла. Содержит специальные эмульгаторы, антикоррозионные, противоизносные и адгезионные присадки, которые защищают оборудование от износа и коррозии, а само масло, от преждевременного старения. После того, как масло подает в воздушную магистраль, оно равномерно распыляется и покрывает резистентной защитной пленкой все необходимые поверхности.

**SwdRheinol Prestolube DLP** - разработано специально для смазывания пневматических машин и инструментов. Имеет следующие преимущества:

- превосходная защита от износа
- поглощает влагу и предотвращает образование льда
- обеспечивает защиту от коррозии и различного рода отложений
- не образует масляного тумана
- экономично в использовании

**SwdRheinol Prestolube DLP** - рекомендуется использовать по классу вязкости, согласно предписаниям производителя оборудования (инструмента). Специальные присадки EP увеличивают стойкость масла к высокому давлению, а также, в сочетании с высокоэффективной адгезионной добавкой, увеличивают срок безаварийной работы всех пневматических машин и инструментов в течение длительного периода эксплуатации.

#### Классификация

- ❖ **SwdRheinol Prestolube DLP** - классифицируется как масло группы DLP, согласно нормы DIN 51 502

#### Типичные характеристики

SwdRheinol Prestolube DLP	Ед. Изм	Показатели					Метод испытания
Классификация по ISO-VG		15	32	46	68	100	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	904	910	910	911	912	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	15,0	32,0	46,0	68,0	100,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	3,4	4,6	6,6	7,7	10,2	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-42	-33	-30	-27	-21	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	208	196	196	202	210	DIN ISO 2592

Артикул № : 35115 35132 35146 35168 35199

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com