



SwdRheinol Primol GDX

SAE 15W-40

Моторное масло для коммерческих транспортных средств и двигателей легковых автомобилей

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primol GDX 15W-40 - высококачественное топливосберегающее моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей, которые за счёт современных принципов конструкции (Magermix-Motoren/работа двигателя на обедненной топливной смеси или турбокомпрессора) предъявляют особые требования к смазке. За счет своей надежности при работе в тяжелых условиях эксплуатации, может применяться для смешанного парка автомобилей.

SwdRheinol Primol GDX 15W-40 - производится на основе высококачественных минеральных базовых масел. Современный пакет присадок и улучшитель вязкости (VI), позволяют использовать масло круглый год, а также увеличивают срок его эксплуатации. Сбалансированная комбинация специальных ингредиентов предотвращает образование нагара, защищает двигатель от износа и коррозии.

Спецификации

- ❖ API CG-4 / SJ
- ❖ MB 228.1 & 229.1
- ❖ Volvo VDS
- ❖ MAN 271
- ❖ MACK E0-K/2
- ❖ Allison C 4
- ❖ Caterpillar TO-2

Типичные характеристики

SwdRheinol Primol GDX 15W-40	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	864	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	107	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	15,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		151	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -20°C	мПа.с	5180	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-30	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	225	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	10,20	DIN ISO 3771

Артикул №: 31320

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318760
Fax: 0203 / 3187614
www.swdreinol.com