



SwdRheinol Primol Power Synth. CS SAE 5W-40

Высокопроизводительное, полностью синтетическое, моторное масло для двигателей легковых автомобилей

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primol Power Synth. CS 5W-40 - всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Идеально подходит для использования в современных автомобильных двигателях с турбо-нагнетателем и без него, даже в самых сложных условиях эксплуатации.

SwdRheinol Primol Power Synth. CS 5W-40 - обеспечивает низкий расход топлива и масла благодаря оптимизированной рецептуре. За счет превосходных вязкостно-температурных свойств, а также за счет большого резерва мощности, может использоваться круглогодично в регионах с большими суточными и / или сезонными колебаниями температуры. Добавление специального бустера повысило уровень качества до API SN, привело к улучшению свойств стойкости к окислению, защиты от отложений и износа при низких температурах. Всё это обеспечивают чистоту двигателя и увеличивает срок его службы.

Спецификации

- ❖ ACEA A3/B4
- ❖ API SN

Типичные характеристики

SwdRheinol Primol Power Synth. CS 5W-40	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	855	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	83,1	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	13,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		171	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -30°C	мПа.с	5950	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	10,7	DIN ISO 3771
Температура вспышки	°C	222	DIN ISO 2592

Артикул №: 31244

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com