



SwdRheinol Primol Power Synth. CS Diesel SAE 10W-40

Высококачественное моторное масло для легковых автомобилей

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primol Power Synth. CS Diesel 10W-40 - высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей. Данное масло производится из синтетических и минеральных компонентов базовых масел в комбинации с высокотехнологичными присадками. Масло может использоваться при самых больших нагрузках в современных дизельных двигателях (с турбонадувом и без него) легковых автомобилей и легкой коммерческой техники.

Оптимально сформулированная рецептура масла **SwdRheinol Primol Power Synth. CS Diesel 10W-40**, обеспечивает снижение расхода топлива и самого масла. Из-за широкого диапазона вязкости может использоваться всесезонно. При помощи специально подобранных бустеров были достигнуты следующие преимущества:

- высокая стабильность к окислению
- защита от износа и от образования отложений
- лёгкий старт при низкой температуре
- увеличение службы двигателя

Спецификации

- ❖ ACEA A3-/B4-12
- ❖ API CF/SN
- ❖ MB 229.3 (перекрывает 229.1)
- ❖ VW 502 00 / 505 00
- ❖ Renault RN0700
- ❖ PSA B71 2296

Типичные характеристики

SwdRheinol Primol Power Synth. CS Diesel 10W-40	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	862	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	92	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,1	DIN 51 562
Индекс вязкости		157	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -25°C	мПа.с	6280	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	222	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	10,1	DIN ISO 3771

Артикул №: 31344

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com