



SwdRheinol Primus CVS SAE 5W-30

Высокопроизводительное моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus CVS 5W-30 - высокопроизводительное масло с низким коэффициентом трения. Разработано для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Особенно подходит для современных инжекторных и турбированных двигателей. Производится на основе высококачественных базовых масел технологии синтеза, вместе с выбранной комбинацией присадок, которые отвечает всем требованиям современных автомобилей.

SwdRheinol Primus CVS 5W-30 - имеет следующие преимущества:

- лёгкий холодный старт при температурах ниже -30°C и гарантированная и экономия топлива
- оптимизированная вязкость при высоких температурах, отвечает современным требованиям и приводит к снижению вредных выбросов в атмосферу
- превосходная защита от износа и коррозии
- высокие характеристики дисперсии обеспечивают чистоту двигателя и увеличивает срок его службы
- за счет превосходных вязкостно-температурных свойств, а также за счет большого резерва мощности может использоваться круглогодично, даже при увеличенных интервалах замены масла.

Спецификации

- ❖ ACEA A3-/B4
- ❖ API SL/CF
- ❖ VW 502 00/ 505 00
- ❖ Renault RN0700 & RN0710
- ❖ MB 229.3
- ❖ Opel GM-LL-B-025

Допуски

- ❖ BMW Longlife-01
- ❖ MB-Freigabe 229.5

Типичные характеристики

SwdRheinol Primus CVS 5W-30	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	853	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	11,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		163	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -30°C	мПа.с	5850	DIN 51 377
Температура застывания	$^{\circ}\text{C}$	-42	DIN ISO 3016
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	10,0	DIN ISO 3771
Температура вспышки	$^{\circ}\text{C}$	236	DIN ISO 2592

Артикул №: 31178

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com