



# SwdRheinol Primus DX

## SAE 5W-30

### Синтетическое моторное масло для двигателей легковых автомобилей с системой обработки выхлопных газов и без неё

#### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Primus DX 5W-30** - высокопроизводительное, с низким коэффициентом трения моторное масло на основе технологии синтеза для бензиновых и дизельных двигателей с системой инжектора единицы (Pumpe-Düse-Einspritzsystem) и без неё, а также для двигателей работающих на природном газе.

**SwdRheinol Primus DX 5W-30** - обладает чрезвычайно широким спектром преимуществ:

- за счет низкого содержания серы и фосфора снижает риск отравления через катализатор в бензиновых двигателях. Уменьшает накопление частиц в сажевом фильтре (DPF), снижая за счет этого количество вредных выбросов в атмосферу, что приводит к дополнительной защите окружающей среды.
- новейший пакет присадок обеспечивает оптимальную защиту двигателя от износа и гарантирует его чистоту.
- превосходная стабильность к термическому окислению уменьшает разложение масла и позволяет увеличить интервалы его замены.
- исключительные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск холодного двигателя и осуществляют быстрое проникновение масла в необходимые точки смазки, увеличивая тем самым срок службы двигателя.

#### Спецификации

- ❖ ACEA C3
- ❖ API SN-Plus, SN / CF
- ❖ GM dexos 2
- ❖ VW 502 00 / 505 00 / 505 01 (PD)
- ❖ MB 226.5
- ❖ Renault RN 0700 / 0710
- ❖ Opel OV0401547

#### Имеет допуски

- ❖ MB-Freigabe 229.51 (перекрывает MB 229.31)
- ❖ MB-Freigabe 229.52
- ❖ BMW Longlife-04

#### Типичные характеристики

SwdRheinol Primus DX 5W-30	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	853	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	67,1	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	11,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		173	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -30°C	мПа.с	5070	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592

Артикул №: 31228

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com