

# SwdRheinol Primus GF5 SAE 0W-20

## Полностью синтетическое моторное масло

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Primus GF5 0W-20** - высокоэффективное синтетическое моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей, для смазки которых требуются энергосберегающие и низковязкостные моторные масла. Может быть использовано во всех двигателях, для которых предписан данный уровень вязкости, а также для турбированных многоклапанных двигателей с впрыском топлива легковых и небольших коммерческих автомобилей. Многие ведущие автопроизводители, такие как Хонда, Ниссан, Тойота, Форд, рекомендуют определённый уровень вязкости моторных масел для своих автомобилей.

**SwdRheinol Primus GF5 0W-20** - полностью синтетическое моторное масло. Имеет превосходные смазывающие качества и следующие преимущества:

- стабильная масляная пленка при любых рабочих температурах
- лёгкий старт, даже при очень низкой температуре
- за счет надежной защиты от износа, увеличивает срок службы двигателя
- низкий расход масла и экономия топлива
- снижает загрязнение окружающей среды за счет минимизации выхлопных газов и удлинённого интервала замены масла

### Спецификации

- |              |          |                        |
|--------------|----------|------------------------|
| ❖ API SN     | ❖ Toyota | ❖ Chrysler MS-6395     |
| ❖ ILSAC GF-5 | ❖ Nissan | ❖ Ford WSS-M2C925-A/-B |
| ❖ Dexos 1    | ❖ Lexus  |                        |
| ❖ Honda      | ❖ Subaru |                        |

### Типичные характеристики

SwdRheinol Primus GF5 0W-20	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	847	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	32,2	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	6,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		160	DIN ISO 2909
ССS-вязкость при -35°C	мПа.с	5950	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	8,0	DIN ISO 3771
Температура вспышки	°C	212	DIN ISO 2592

Артикул №: 31171

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com