

SwdRheinol Primus GF5 SAE 5W-20

Полностью синтетическое моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus GF5 5W-20 - высокоэффективное синтетическое моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей, для смазки которых требуются энергосберегающие и низковязкостные моторные масла. Может быть использовано во всех двигателях, для которых предписан данный уровень вязкости, а также для турбированных многоклапанных двигателей с впрыском топлива легковых и небольших коммерческих автомобилей. Многие ведущие автопроизводители, такие как Хонда, Ниссан, Тойота, Форд, рекомендуют определённый уровень вязкости моторных масел для своих автомобилей.

SwdRheinol Primus GF5 5W-20 - полностью синтетическое моторное масло. Имеет превосходные смазывающие качества и следующие преимущества:

- стабильная масляная пленка при любых рабочих температурах
- лёгкий старт, даже при очень низкой температуре
- за счет надежной защиты от износа, увеличивает срок службы двигателя
- низкий расход масла и экономия топлива
- снижает загрязнение окружающей среды за счет минимизации выхлопных газов и удлинённого интервала замены масла

Спецификации

- ❖ API SN
- ❖ ILSAC GF-5
- ❖ Chrysler MS-6395
- ❖ Ford WSS-M2C925-A1-B
- ❖ Dexos 1

Типичные характеристики

SwdRheinol Primus GF5 5W-20	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	852	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	47,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	8,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		157	DIN ISO 2909
CCS-вязкость при -30°C	мПа.с	4750	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	7,9	DIN ISO 3771
Температура вспышки	°C	208	DIN ISO 2592

Артикул №: 31169

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com