



SwdRheinol Primus GF5 Plus SAE 5W-20

Полностью синтетическое моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus GF5 Plus 5W-20 - высокоэффективное синтетическое моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей, для смазки которых требуются энергосберегающие и низковязкостные моторные масла. Может быть использовано во всех двигателях, для которых предписан данный уровень вязкости, а также для турбированных многоклапанных двигателей с впрыском топлива легковых и небольших коммерческих автомобилей. Многие ведущие автопроизводители, такие как Хонда, Ниссан, Тойота, Форд, рекомендуют определённый уровень вязкости моторных масел для своих автомобилей.

SwdRheinol Primus GF5 Plus 5W-20 - полностью синтетическое моторное масло. Имеет превосходные смазывающие качества и следующие преимущества:

- стабильная масляная пленка при любых рабочих температурах
- лёгкий старт, даже при очень низкой температуре
- за счет надежной защиты от износа, увеличивает срок службы двигателя
- низкий расход масла и экономия топлива
- снижает загрязнение окружающей среды за счет минимизации выхлопных газов и удлинённого интервала замены масла

Спецификации

- | | | | |
|--------------------|------------|----------|----------|
| ❖ API SP | ❖ Daihatsu | ❖ Lexus | ❖ Suzuki |
| ❖ ILSAC GF-6A | ❖ Honda | ❖ Mazda | ❖ Toyota |
| ❖ GM dexos1 Gen 2 | ❖ Kia | ❖ Nissan | |
| ❖ Ford WSS-M2C962 | ❖ Isuzu | ❖ Subaru | |
| ❖ Chrysler MS-6395 | | | |

Типичные характеристики

SwdRheinol Primus GF5 Plus 5W-20	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	852	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	47,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	8,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		157	DIN ISO 2909
CCS-вязкость при -30°C	мПа.с	4750	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	7,4	DIN ISO 3771
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592

Артикул №: 31168

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com