

SwdRheinol Primus HDC

SAE 5W-30

Высокопроизводительное моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus HDC 5W-30 - высокопроизводительное масло с низким коэффициентом трения. Разработано для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Особенно подходит для современных инжекторных и турбированных двигателей. Производится на основе высококачественных базовых масел технологии синтеза, вместе с выбранной комбинацией присадок, которые отвечает всем требованиям современных автомобилей.

SwdRheinol Primus HDC 5W-30 - имеет следующие преимущества:

- лёгкий холодный старт при температурах ниже -30°C и гарантированная экономия топлива
- оптимизированная вязкость при высоких температурах
- отвечает современным требованиям и приводит к снижению вредных выбросов в атмосферу
- высокие характеристики дисперсии обеспечивают чистоту двигателя и увеличивает срок его службы
- за счет превосходных вязкостно-температурных свойств, а также за счет большого резерва мощности может использоваться круглогодично, в том числе при увеличенных интервалах замены масла

Спецификации

- | | |
|--|----------------------|
| ❖ ACEA A3 / B4 | ❖ VW 502 00 / 505 00 |
| ❖ API SN (повышенное содержание фосфора) | ❖ MB 229.3 |
| ❖ BMW LL 98 | |
| ❖ Renault RN 0710/0700 | |
| ❖ Porsche A40 | |
| ❖ Opel GM-LL-B-025 | |
| ❖ Fiat 9.55535-M2 | |
| ❖ PSA B71 2296 | |

Типичные характеристики

SwdRheinol Primus HDC 5W-30	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	853	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	12,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		170	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -30°C	мПа.с	5590	DIN 51 377
Температура застывания	$^{\circ}\text{C}$	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	$^{\circ}\text{C}$	228	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	11,0	DIN ISO 3771

Артикул №: **31157**

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
 Am Schlütershof 28
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 318760
 Fax: 0203 / 3187614
 www.swdrheinol.com