



SwdRheinol Primus LDI SAE 0W-30

Синтетическое моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus LDI 0W-30 - энергосберегающее, синтетическое (на основе гидрокрекинга) моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей. Особая формулировка гарантирует максимальную тепловую и механическую стабильность, отличные вязкостно-температурные показатели и низкую тенденцию испарения. Использование специально подобранных синтетических базовых масел, в сочетании с новейшими присадкам обеспечивающими минимальное трение, позволяет существенно сократить потребление топлива, тем самым уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу.

SwdRheinol Primus LDI 0W-30 - обеспечивает самую высокую защиту от износа, характеризуется лучшими низкотемпературными свойствами. Быстрая доставка масла во все точки смазки обеспечивает минимальный стартовый износ. Высокоэффективные диспергирующие присадки предотвращают образование нагара в масляном контуре, на поршнях и впускных клапанах. Совместимость со всеми используемыми эластомерами гарантирована.

SwdRheinol Primus LDI 0W-30 - гарантирует чистоту и защиту сажевого фильтра от отложения твердых частиц, а также отсутствие потери мощности двигателя, за счёт низкого уровня сульфатной зольности (Low-SAPS),

Спецификации

- ❖ ACEA C3
- ❖ API SN
- ❖ VW 504 00 / 507 00
- ❖ MB 229.51 / 229,31
- ❖ BMW Longlife-04
- ❖ Porsche C30

Типичные характеристики

SwdRheinol Primus LDI 0W-30	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	844	DIN 51 757
Вязкость при 100°C	мм ² /с	12,0	DIN 51 562
ССS-вязкость при -35°C	мПа.с	6040	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-48	DIN ISO 3016
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	8,1	DIN ISO 3771
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592

Артикул №: 30172

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com