



SwdRheinol Promotol FD

SAE 10W, 20W-20, 30, 40 & 50

Моноградные (HD) моторные масла

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Promotol FD - моноградное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, которые не имеют предписания к использованию в них высоколегированных моторных масел.

SwdRheinol Promotol FD - минеральное экономичные масло (HD) для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Также, может использоваться в дизельных двигателях (без турбонадува) легкой коммерческой техники. Допускается к использованию в компрессорах, согласно предписанию производителя.

SwdRheinol Promotol FD - имеет следующие преимущества:

- предотвращают образование отложений при высоких температурах
- гарантируют оптимальную чистоту двигателя
- защищают от износа и коррозии
- обладают резервным запасом производительности при повышенной нагрузке

Спецификации

- ❖ API SF/CD
- ❖ DIN 51 506 (Luftverdichteröl VC-L)

Типичные характеристики

SwdRheinol Promotol FD	Ед. Изм	Показатели					Метод испытания
		10W	20W-20	30	40	50	
Классификация по SAE							
Плотность при 15°C	кг/м ³	868	875	875	878	890	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	27,5	50	70	107	230	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5,2	7,5	10,7	14,0	17,9	DIN 51 562
Динамическая вязкость при -25°C	мПа.с	5400	-	-	-	-	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -15°C	мПа.с	-	6300	-	-	-	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-36	-33	-33	-27	-12	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	215	236	238	240	250	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	DIN ISO 3771
Артикул №:		31515	31525	31535	31545	31555	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com