



# SwdRheinol Silvacur BIO 80

## Биологически разлагаемое масло для бензопил

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Silvacur BIO 80** - всесезонное масло для бензопил. Производится из компонентов природного происхождения и, следовательно, имеет отличную способность к биологическому разложению. Отвечает и превосходит экотоксикологические требования согласно отчета KWF (Комитет лесного хозяйства).

**SwdRheinol Silvacur BIO 80** - имеет следующие преимущества:

- ❖ биологически разлагаемое
- ❖ аккуратную работу за счёт исключительной липкости
- ❖ снижение вибрации пильной цепи
- ❖ устойчивость к окислению с продолжительной защитой против "осмола"
- ❖ сохранение хорошей масляной плёнки при низких температурах
- ❖ надёжную защиту от коррозии при любых погодных условиях

**SwdRheinol Silvacur BIO 80** - предназначено для смазывания пильной цепи бензопил и лесозаготовительной техники. При замене данного масла на идентичный продукт, произведенный на основе минерального базового масла, нет необходимости промывки агрегата.

### Типичные характеристики

| SwdRheinol Silvacur BIO 80            | Ед. Изм            | Показатели      | Метод испытания    |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Цвет                                  |                    | желто-оранжевый | визуально          |
| Плотность при 15°C                    |                    | 923             | DIN 51 757         |
| Вязкость при 20°C                     | кг/м <sup>3</sup>  | 168             | DIN 51 562         |
| Вязкость при 40°C                     | мм <sup>2</sup> /с | 76              | DIN 51 562         |
| Вязкость при 100°C                    | мм <sup>2</sup> /с | 17              | DIN 51 562         |
| Температура застывания                | °C                 | < -21           | DIN ISO 3016       |
| Температура вспышки                   | °C                 | 315             | DIN ISO 2592       |
| Стойкость к нагрузкам (тест Бруггера) | Н/мм <sup>2</sup>  | 31              | DIN 51 347 T1 & T2 |
| Стабильность старения                 | ч                  | > 1400          | KWF-Methode        |
| Биологическая разлагаемость           | %                  | > 95            | CEC-L-33-T-82      |

Артикул № : 36208

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com