



SwdRheinol Spezial Fliessfett ZSA

Смазка для централизованных систем

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Spezial Fliessfett ZSA - полужидкая пластичная водостойкая смазка для централизованных систем. Производится на основе минерального базового масла. Содержит специальные присадки (EP/AW) эффективно улучшающие противозадирные свойства и гарантирующие стабильную смазку, даже в экстремальных условиях эксплуатации. Рекомендуется для централизованных встроенных систем смазки шасси грузовых автомобилей, а также для подтекающих или недостаточно герметичных коробок передач.

Спецификации

- ❖ ISO 6743-9 - L-XEBBBB00
- ❖ DIN 51825 - KP00G-50

Типичные характеристики

SwdRheinol Spezial Fliessfett ZSA	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Загуститель		литий	
Базовое масло		минеральное	
Цвет		светло-коричневый	визуально
Класс - NLGI		0	ASTM D 217
Температура каплепадения	°C	> 160	IP 396
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	40	ASTM D 7152
Вязкость базового масла при 100°C	мм ² /с	5	ASTM D 7152
Пенетрация, 60 циклов		400-430	ISO 2137
Нагрузка сваривания	H	2400	DIN 51350:4
Водостойкость при 90°C		1	DIN 51807:1
Етсог - тест дистиллированная вода		0 - 0	ISO 11007
Плотность	кг/м ³	910	IP 530
Диапазон рабочих температур	°C	от -50 до +100 (макс. +110)	

Артикул №: 30989

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com