



SwdRheinol Synergie Racing SAE 5W-50

Полностью синтетическое моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Synergie Racing 5W-50 - полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для легковых и легких коммерческих автомобилей. Производится на основе синтетических базовых масел, при использовании самого современного пакета присадок. Отвечает самым высоким стандартам всех 4-х тактных бензиновых, дизельных и турбодизельных двигателей. Также может использоваться в двигателях с катализатором. Благодаря своим исключительным вязкостно-температурным свойствам может использоваться круглый год. Сохраняет достаточный запас мощности, даже при удлинённом интервале замены масла.

SwdRheinol Synergie Racing 5W-50 - имеет следующие преимущества:

- максимальная защита двигателя за счет стабильной смазочной пленки даже при экстремально-высоких рабочих температурах
- лёгкий старт и быстрая смазка двигателя при низкой температуре (до -30°C), гарантируют экономию масла и топлива
- хорошие дисперсионные качества обеспечивает чистоту двигателя и предотвращают отложения шлама
- показания вязкости при высокой температуре соответствует последним требованиям ведущих автопроизводителей

Спецификации

- ❖ ACEA A3/B4
- ❖ API SN/CF

Типичные характеристики

SwdRheinol Synergie Racing 5W-50	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	857	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	114	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	17,9	DIN 51 562
Индекс вязкости		175	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -30°C	мПа.с	6590	DIN ISO 3771
Температура застывания	$^{\circ}\text{C}$	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	$^{\circ}\text{C}$	218	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	12,5	DIN ISO 3771

Артикул №: 31170

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com