



SwdRheinol Synkrol 4.5 ML SAE 80W-90

Универсальное трансмиссионное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Synkrol 4.5 ML 80W-90 - минеральное всесезонное универсальное трансмиссионное масло высокой производительности. Высококачественные базовые масла в сочетании с инновационной системой присадок обеспечивают отличную термическую стабильность, что позволяет использовать данное масло в широком диапазоне температур.

SwdRheinol Synkrol 4.5 ML 80W-90 - подходит для всех синхронизированных и не синхронизированных коробок, рулевого управления и раздаточной коробки, а также для нормального и гипоидного редуктора моста, в том числе для задних осей с колесными редукторами. Просьба соблюдать инструкции производителя.

SwdRheinol Synkrol 4.5 ML 80W-90 - имеет следующие преимущества:

- высокая защита от износа во всем диапазоне температур
- быстрое и легкое переключение передач при низких температурах
- надежная защита от коррозии даже при длительном времени простоя

Спецификации

- ❖ API GL-4 / GL-5
- ❖ MB 235.0 / 235.6
- ❖ MAN 3343 Typ M
- ❖ Scania STO 1:0
- ❖ Volvo 1273.10
- ❖ MIL-L-2105D
- ❖ ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 08, 12A, 16B/C/D, 17B

Типичные характеристики

SwdRheinol Synkrol 4.5 ML 80W-90	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	905	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	176,2	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	16,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		98	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-30	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	212	DIN ISO 2592

Артикул №: 32655

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com