



SwdRheinol Synkrol 4 MX SAE 75W-80

Полусинтетическое трансмиссионное масло для ручных коробок передач

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Synkrol 4 MX 75W-80 - производится на основе технологии гидрокрекинга. В сочетании с самыми современными пакетами присадок достигнут высокий уровень качества и производительности масла, которое обладает следующими преимуществами:

- защита от износа в любых эксплуатационных условиях
- защита от коррозии и старения
- отсутствие вспенивания
- высокий индекс вязкости и низкая температура застывания способствуют легкому переключению передач при низких температурах
- снижение расхода топлива и увеличение интервала замены масла

SwdRheinol Synkrol 4 MX 75W-80 - применяется в ручных коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом. Особенно рекомендуется для легковых автомобилей BMW, Mercedes-Benz и VW.

Спецификации / Рекомендации

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ❖ API GL-4 | ❖ Toyota JWS |
| ❖ BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 | ❖ Volvo 97308 / 97309 |
| ❖ FORD WSS-M2C200-D2 | ❖ VW G052 512, G052 178, G052 527 |
| ❖ MB 235.10 | ❖ VW G052 532, G052 171, G052 726 |
| ❖ PSA B 71 2330 / 9730 A2/A8 | ❖ VW G055 726, G052 725, G060 726 |
| ❖ Special Honda MTF/MTF-II | ❖ VW G 009 317 |

Типичные характеристики

SwdRheinol Synkrol 4 MX 75W-80	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	855	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	51,2	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	9,1	DIN 51 562
Индекс вязкости		161	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	215	DIN ISO 2592

Артикул №: 32517

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com