



SwdRheinol Synkrol Synth. 5 LS SAE 75W-140

Синтетическое трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Synkrol Synth. 5 LS 75W-140 - полностью синтетическое трансмиссионное масло для осевых приводов, которые оснащены дифференциалом повышенного трения (Limited-Slip-Differential).

SwdRheinol Synkrol Synth. 5 LS 75W-140 - соответствует спецификациям известных производителей. Благодаря высокому уровню качества, обеспечивает достижение максимальной надежности эксплуатации и долгого срока службы смазываемых агрегатов. Благодаря широкому вязкостно-температурному диапазону, может использоваться при низких температурах.

SwdRheinol Synkrol Synth. 5 LS 75W-140 - имеет следующие преимущества:

- устойчивость к окислению
- ограничивает проскальзывание
- устойчиво к экстремальному давлению
- надежная защита от коррозии и образования отложений
- специальные присадки для снижения уровня шума

SwdRheinol Synkrol Synth. 5 LS SAE 75W-140 - предназначено для смазки осевых приводов с самоблокирующимся дифференциалом в легковых и грузовых автомобилях, в сельскохозяйственной, лесной и строительной технике, где производитель предписывает использовать трансмиссионное масло "LS", а также в гипоидных передачах без дифференциала повышенного трения.

Спецификации

- ❖ API GL-5/LS
- ❖ ZF TE-ML 05D,12D,16G, 21D
- ❖ MB 235.61
- ❖ BMW LS Rear Axles
- ❖ Nissan GTR Limited Slip Axles

Типичные характеристики

SwdRheinol Synkrol Synth. 5 LS 75W-140	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	857	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	24,7	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-54	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592

Артикул №:	30513
------------	-------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com