



SwdRheinol Synkrol Synth. MB SAE 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло для ручных коробок передач Мерседес-Бенц АКТРОС

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Synkrol Synth. MB 75W-90 - полностью синтетическое трансмиссионное масло. Благодаря широкому вязкостно-температурному диапазону, может использоваться при низких температурах.

SwdRheinol Synkrol Synth. MB 75W-90 - имеет следующие преимущества:

- отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивает оптимальную смазку трансмиссий в широком температурном диапазоне.
- современная технология присадок обеспечивает высокую термическую стабильность и надежную защиту от отложений, даже в экстремальных условиях.
- очень хорошие характеристики синхронизации позволяют легко переключать передачу при низких температурах.
- по сравнению с обычным трансмиссионным маслом позволяет снизить температуру масла при высоких нагрузках. В результате увеличивается интервал замены масла до 400.000 км.
- надежная защита подшипников и шестерен при интенсивном использовании в условиях экстремальных нагрузок.

SwdRheinol Synkrol Synth. MB 75W-90 - рекомендуется для используется в синхронизированных и не синхронизированных ручных коробках передач, мостах и осевых приводах, которые требуют масло стандарта API GL-4.

Спецификации

- ❖ API GL-4
- ❖ MB 235.11
- ❖ MAN 341 Z-3/E-3
- ❖ MAN 341 Z-4/E-4
- ❖ Volvo 97305
- ❖ ZF TE-ML 02D

Типичные характеристики

SwdRheinol Synkrol Synth. MB SAE 75W-90	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Классификация по SAE		75W-90	
Плотность при 15°C	кг/м ³	896	DIN 51 757
Индекс вязкости		168	D 2270
Вязкость при 100°C	мм ² /с	16,1	DIN 51 562
Температура вспышки, П-М	°C	173	D 93

Артикул №:	30513
------------	-------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318760
Fax: 0203 / 3187614
E: info@rsv.de