



SwdRheinol Twoke Outboard PM

Полусинтетическое масло для 2-х тактных подвесных двигателей

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Twoke Outboard PM - полусинтетическое самосмешивающееся моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей.

SwdRheinol Twoke Outboard PM - обеспечивает оптимальную защиту от износа, отсутствие рисков в цилиндре и отложений в двигателе, за счет скомбинированного пакета присадок (детергентов, диспергаторов и ингибиторов коррозии) и высококачественного базового масла. Кроме того, имеет следующие преимущества:

- беззольные добавки предотвращают калильное зажигание
- гарантирует полное сгорание топлива и чистоту двигателя
- защищает от коррозии, даже при наличии соли в воздухе
- может применяться, как для отдельной, так и для смешанной смазки.

SwdRheinol Twoke Outboard PM - может использоваться во всех подвесных двигателях, согласно предписаний производителя двигателя по соотношению компонентов смеси (до 1:50), где рекомендуется масло спецификации "TC-W3».

Спецификации

- ❖ N.M.M.A. TC-W3
- ❖ SAE J 1536 Class 3

Производители двигателей

- ❖ Mercury Marine
- ❖ Suzuki
- ❖ Nissan
- ❖ Johnson
- ❖ Tohatsu
- ❖ Bombardier
- ❖ Yamaha
- ❖ Selva
- ❖ Evinrude

Типичные характеристики

SwdRheinol Twoke Outboard PM	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	875	DIN 51 757
Цвет		зелёный	визуально
Вязкость при 40°C	мм ² /с	48,50	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,313	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	9	DIN ISO 3771
Температура вспышки	°C	80	DIN ISO 2592
Сульфатная зольность	%	< 0,01	DIN 51 575

Артикул № : 32155

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com