



SwdRheinol Twoke Universal 2-Takt

Моторное масло для 2-х тактных двигателей

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Twoke Universal 2-Takt - минеральное моторное масло для 2-х тактных двигателей с предварительным линейным смешиванием топлива и масла, а также с непосредственным впрыском масла.

SwdRheinol Twoke Universal 2-Takt - обеспечивает следующие преимущества:

- предотвращает образование отложений в камере сгорания, кольцевых канавках, в выпускных отверстиях, а также в системе выхлопных газов. Гарантирует отсутствие появления нагара на свечах зажигания.
- имеет отличные антикоррозионные, антиокислительные и противоизносные свойства
- активно смешивается с топливом в однородную жидкость
- может смешиваться с неэтилированным топливом

SwdRheinol Twoke Universal 2-Takt - рекомендуется для 2-х тактных двигателей газонокосилок, скутеров, снегоходов, мопедов, бензопил, лодок, гидроциклов, бетономешалок и т.д. Соотношение смешивания масла для двухтактных двигателей в качестве топлива, следует соблюдать согласно указаниям производителей двигателя.

Спецификации

- ❖ API TC
- ❖ JASO FC
- ❖ ISO - L - EGC

Производители двигателей

- ❖ BRP
- ❖ Yamaha
- ❖ Polaris
- ❖ Tayga
- ❖ Stels
- ❖ Arctic Cat

Типичные характеристики

SwdRheinol Twoke Universal 2-Takt	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	891	DIN 51 757
Цвет		синий	визуально
Вязкость при 40°C	мм ² /с	108,00	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	11,59	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-27	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	1,2	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,04	DIN 51 575

Артикул №: 32130

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com