



SwdRheinol Unitractol TOU SAE 80W-85W

Универсальная жидкость для трансмиссий и гидравлических систем

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Unitractol TOU 80W-85W - производится на основе высокоочищенных базовых масел. Благодаря активному пакету присадок, гарантирует надежную защиту от износа и коррозии. Высокая стойкость к окислению удлинит срок службы масла, что в свою очередь даёт возможность увеличить интервал его замены. Присадка для увеличения индекса вязкости (VI) позволяет использовать продукт круглогодично. Гарантирует оптимальное трение в "мокрых тормозах" и сцеплениях.

SwdRheinol Unitractol TOU 80W-85W - универсальная жидкость для трансмиссий, гидравлических систем, а также "мокрых тормозов" любой сельскохозяйственной, строительной и лесной техники. Рекомендуется использовать в соответствии с инструкциями производителя, если требуется универсальное тракторное масло (TUO) или универсальное трансмиссионное тракторное масло (UTTO).

Спецификации

- ❖ API GL-4
- ❖ Ford M2C 134D, M2C 86A-C
- ❖ Case MS-1204, -1205, -1206, -1207, -1209, -1210
- ❖ Caterpillar TO-2
- ❖ Massey Ferguson M1143, 1145
- ❖ ZF TE-ML-03E / -06
- ❖ John Deere J-20C und D
- ❖ Allison C-4 & C3
- ❖ Deutz Hydr Trans Fluid

Типичные характеристики

SwdRheinol Unitractol TOU 80W-85W	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	871	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	65,1	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	10,94	DIN 51 562
Индекс вязкости		160	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592

Артикул № : 32785

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com