

SwdRheinol Favorit CES

SAE 10W-30

Высокопроизводительное моторное масло для газовых двигателей

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Favorit CES 10W-30 - является высокопроизводительным моторным маслом для газовых двигателей. Производится из высококачественных базовых масел и специально сбалансированного пакета присадок, формулировка которого, при пониженном уровне зольности, обеспечивает устойчивость к окислению, нитрированию и минимизирует зольные отложения.

SwdRheinol Favorit CES 10W-30 - обеспечивает максимальную производительность. Имеет следующие преимущества:

- высокую термостабильность и стойкость к окислению
- значительно снижает износ двигателя за счет отсутствия заедания и задиранья поверхности поршней, колец и клапанного механизма
- предотвращение образования отложений на поршнях и поясе поршневых колец в двигателе
- резервный ТБН препятствует окислению и нитрированию масла, что приводит к уменьшению образования отложений

SwdRheinol Favorit CES 10W-30 - рекомендовано для двигателей на альтернативных типах топлива – средств городского транспорта и грузовиков, работающих на сжатом природном газе (CNG), сжиженном природном газе (LNG) и сжиженном нефтяном газе (LPG).

Спецификации

- ❖ API CF
- ❖ Cummins CES 20074
- ❖ DDC 93K216

Типичные характеристики

SwdRheinol Favorit CES 10W-30	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	861	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	64,1	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	10,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		155	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -20°C	мПа.с	6880	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	218	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	5,0	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,5	DIN 51 575
Артикул № :		31051	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com