

ESOCOOL 69 VR

Описание

Esocool 69 VR – это современная водосмешиваемая синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость.

Esocool 69 VR – не содержит минеральных масел и сложных эфиров. Благодаря высокоэффективным антикоррозионным присадкам продукт обеспечивает долговременную стабильность pH.

Применение

Продукт может применяться для обработки серого чугуна, конструкционных и нержавеющей сталей, на операциях шлифования, токарной обработки, сверления, фрезерования, пиления.

Мы рекомендуем проводить тестирование на совместимость с цветными материалами перед использованием Esocool 69 VR.

Преимущества

- Не содержит формальдегид и бор
- Хорошие смазывающие свойства
- Стабильное значение pH
- Низкая склонность к пенообразованию
- Эффективное отделение сторонних масел

Рекомендуемые концентрации

Токарные и фрезерные операции: 5-15%

Хонингование: 4-6%

Шлифование: 4-6%

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Типовые характеристики:

Название продукта		Esocool 69 VR	
Показатель	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Прозрачная жидкость с жёлтым или красным оттенком*	визуально
Плотность (15°C)	г/см ³	1,010	ASTM D 1298
Вязкость (20°C)	мм ² /сек	165	ASTM D 445
pH (5% концентрация с деминерализованной водой)		9,4	DIN 51 369
Коэффициент рефракции		1,7	FLV*)

* Различия цвета не связаны с эксплуатационными свойствами продукта и зависят от условий хранения.