

ECOCUT VR 10 LE

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Описание

В основе ECOCUT VR 10 LE лежит комбинация высококачественных базовых масел произведенных по технологии гидрокрекинга и специально подобранных функциональных присадок, повышающих стабильность к окислению, антикоррозионную защиту и смазывающую способность продукта.

Базовые компоненты ECOCUT VR 10 LE обеспечивают низкую испаряемость и туманообразование, что ведет к увеличению чистоты рабочих мест и улучшению условий труда, а также повышает пожаробезопасность продукта.

Применение

ECOCUT VR 10 LE рекомендован для нормальных и сложных операций лезвийной обработки и шлифовки сталей, чугунов и цветных металлов.

Специализированное применение - шлифование распределительных и коленчатых валов CBN шлифовальными кругами.

Преимущества

- Низкое пенообразование
- Высокие моющие свойства
- Снижение потерь продукта на испарение
- Увеличение чистоты рабочей зоны
- Увеличение стойкости инструмента
- Высокое качество обработки
- Хорошая фильтруемость
- Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов в составе

ECOCUT VR 10 LE

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Типовые характеристики:

Название продукта	ECOCUT VR 10 LE		
Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность, @20°C	г/мл	0,845	DIN 51 757
Цвет	ASTM	0,5	DIN ISO 2049
Кин.вязкость, @40°C	мм ² /с	11	DIN 51 562-1
Температура вспышки	°C	170	DIN ISO 2592
Коррозия меди	баллы	1b	