

ECOCUT VR 15 LE

Описание

ECOCUT VR 15 LE – продукт на основе высококачественных базовых масел, который был разработан для операций резания.

ECOCUT VR 15 LE содержит вещества, улучшающие окислительную стабильность и защиту от коррозии. Добавление EP присадок улучшает несущую способность и снижает трение между инструментом и заготовкой.

ECOCUT VR 15 LE имеет низкую испаряемость и туманообразование, что способствует значительному снижению уровня воздействия на окружающую среду и ведет к увеличению чистоты рабочих мест.

Применение

ECOCUT VR 15 LE рекомендован для нормальных и сложных операций обработки и шлифования стали, чугуна, алюминия, их сплавов и цветных металлов.

Преимущества

- Низкое пенообразование
- Хороший очищающий эффект
- Снижение образования отложений благодаря низким уровням испарения и туманообразования
- Снижение степени загрязнения рабочей среды
- Увеличение срока службы инструмента
- Обеспечение стабильной производительности шлифования
- Хорошая фильтруемость
- Не содержит хлора и тяжелых металлов
- Протестированная формула в широком диапазоне применения
- Распространенное применение по всему миру

Условия хранения

Хранить при температуре от 0°C до +40°C.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность, при 15°C	г/мл	0,86	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость, при 40°C	мм ² /с	15	ASTM D 445
Температура вспышки	°C	181	ASTM D 92
Коррозия меди	баллы	1a	ASTM D 130