

ECOCUT VR 32 LE

Универсальная смазочно-охлаждающая жидкость

Описание

ECOCUT VR 32 LE – это смазочно-охлаждающая жидкость, предназначенная для различных операций обработки металлов.

За счет высококачественной синтетической базовой основы продукт ECOCUT VR 32 LE характеризуется высокими эксплуатационными свойствами. Так, при использовании продукта наблюдается стабильная антикоррозионная защита. Благодаря добавлению EP-присадок наблюдается улучшение несущей способности и снижение трения между инструментом и заготовкой.

Продукта ECOCUT VR 32 LE имеет низкую испаряемость и туманообразование, что способствует значительному снижению уровня воздействия на окружающую среду и ведет к увеличению чистоты рабочего места.

Применение

Смазочно-охлаждающая жидкость ECOCUT VR 32 LE рекомендована для нормальных и сложных операций лезвийной обработки и шлифования сталей, чугунов, алюминия и цветных металлов.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Прозрачная темно-желтая жидкость	
Плотность при 15°C	г/мл	0,92	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	30	ASTM D 445
Температура вспышки	°C	> 185	ASTM D 92
Медная коррозия	баллы	1a	ASTM D 130

Преимущества

- Низкое пенообразование
- Высокие моющие свойства
- Снижение потерь продукта на испарение
- Снижение степени загрязнения рабочей среды
- Увеличение срока службы инструмента
- Обеспечение стабильной производительности
- Хорошая фильтруемость
- Не содержит хлора и тяжелых металлов
- Многофункциональность

Условия хранения

Хранить при температуре от +0 до +40°C