

## LUBRODAL F 530 G

### Графитсодержащий состав для горячих процессов обработки давлением

#### Описание

LUBRODAL F 530 G – это распыляемый смазочный материал для пресс-форм, используемый в процессах теплой и горячей штамповки стали. LUBRODAL F 530 G содержит специально подобранные типы графита с различным размером частиц. Высокий процент мелкодисперсных частиц обеспечивает эффективное покрытие поверхностей, в то время как более крупные частицы обеспечивают максимальную стойкость к воздействию высоких температур. LUBRODAL F 530 G экономически выгодное решение для кузнечно-прессовых производств.

LUBRODAL F 530 G используется для смазки пресс-форм в процессах горячей штамповки стали. Продукт специально разработан для процессов горячей штамповки железнодорожных колес, применяется в качестве смазочного и разделительного материала для смазывания форм в операциях горячей штамповки различных стальных деталей.

#### Свойства

- улучшает условия деформирования
- отличные разделительные свойства
- увеличивает срок службы инструмента
- нетоксичный состав без запаха
- защита от коррозии

#### Метод нанесения

Предпочтительным будет нанесение распылением, но также возможно нанесение кистью.

#### Типовые характеристики:

Название продукта		LUBRODAL F 530 G		
Показатель	Единица	Значение	Метод	
Внешний вид		черная высоковязкая жидкость	визуально	
Содержание активных компонентов (твердого агента)	% масс	25		
pH [20 °C], концентрат		10,4	DIN 51369	
Срок годности в оригинальной закрытой таре		Не менее 12 месяцев		

Страница 1 из 1 / 11.10.2022