

RENOFORM VCO 5513

Состав для сложных операций обработки металлов давлением

Описание

RENOFORM VCO 5513 – это состав, предназначенный для сложных процессов обработки металлов давлением, таких как волочение и холодная штамповка.

RENOFORM VCO 5513 обеспечивает отличную производительность при операциях обработки металлов давлением, что приводит к получению деталей с отличным качеством поверхности даже в условиях сложных схем деформации металла.

Применение

RENOFORM VCO 5513 используется для операций вытяжки, вырубки и штамповки. Разработано для централизованных систем подачи смазки.

RENOFORM VCO 5513 также обеспечивает отличную производительность при волочении проволоки из нержавеющей стали. Остаточная пленка легко удаляется с помощью обычных обезжиривающих средств.

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		Светло-коричневый	Визуально
Плотность при 20°C	г/мл	1,060	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	126	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	> 200	ISO 2 592
Срок годности в оригинальной закрытой таре	год	4	

Условия хранения

Продукт можно хранить минимум 4 года в оригинальной запечатанной упаковке при температуре от +5 до +40°C.

RENOFORM VCO 5513 следует утилизировать как минеральное масло. Никаких специальных мер по обращению и хранению не требуется.