

RENOFORM TMW 5570

Смазочный материал для волочения проволоки

Описание

RENOFORM TMW 5570 – это высокоэффективный смазочный материал для процесса волочения проволоки и профилей на основе масла и сложного эфира. Продукт подходит для стали и алюминиевых сплавов.

RENOFORM TMW 5570 обладает очень хорошими смачивающими и моющими свойствами, поэтому машина и заготовки остаются чистыми, а эмульсия обладает хорошей фильтруемостью.

Применение

RENOFORM TMW 5570 подходит для использования с водой средней жесткости. Продукт может наноситься распылением, поливом, валиком, кистью. Рациональная степень разбавления продукта для каждой операции определяется эмпирическим путем.

Преимущества

- Биостабильность эмульсии
- Низкий расход
- Длительный срок службы инструмента
- Хорошая смазывающая способность
- Отличное качество поверхности
- Защита от коррозии

Технические характеристики

Свойство	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,935	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 20°C	мм ² /с	172	DIN 51 562
Коррозия на медной пластине	Балл коррозии	0-0	DIN 51 360
pH (5% эмульсия)		10	DIN 51 369
Фактор коррекции ручного рефрактометра		1,0	FLV-T-05*)

*) FLV = лабораторный метод FUCHS