

TITAN UTTO 10W-30

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники.

Описание

TITAN UTTO 10W-30 – это высокоэффективное масло класса UTTO/THF (Universal Tractor Transmission Oil / Transmission Hydraulic Fluid) для ведущих передач, гидросистем, мокрых тормозов, сцеплений и коробок передач сельскохозяйственной и строительной техники. Масло производится на основе специально подобранных базовых масел и присадок, гарантирующих отличную защиту от износа и хорошие вязкостно-температурные характеристики.

Применение

Специально подобранные компоненты TITAN UTTO 10W-30 гарантируют превосходное торможение и снижение уровня шума. Трансмиссии и гидравлические системы сельскохозяйственной или строительной техники, требующие заправки моторными маслами класса HD, SAE 10W-30 или трансмиссионные масла SAE 75W-80 согласно API GL-4 могут быть легко переведены на TITAN UTTO 10W-30.

Масло TITAN UTTO 10W-30 совместимо с известными марками трансмиссионных масел и при необходимости может смешиваться с ними. Однако этого следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Рекомендуется полная замена масла при переходе на TITAN UTTO 10W-30. Информация о безопасности продукта и надлежащей утилизации указана в последней версии паспорта безопасности.

Преимущества

- Стабильность фрикционных характеристик
Стабильность трения благодаря оптимизированной моющей способности и сбалансированной фрикционной системы; ключ к надежной работе мокрых тормозов и трансмиссии
- Улучшенные характеристики конечной передачи
Превосходная нагрузочная способность и защита от износа
- Превосходная защита насоса от износа
Усовершенствованная защита цветных сплавов, предотвращающая перенос бронзы в гидравлических цилиндрах
- Превосходная чистота
Контроль окисления и отложений для улучшения чистоты

Спецификации

- API GL-4

Одобрения

–

Рекомендации FUCHS

- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q 186 (White farm)
- ALLISON C4
- CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CLAAS /LANDINI / SAME Transmission (не для CVT)
- FNHA 2 C 200.00 / 201.00, NH 410B
- FORD M2C48 C3, ESN M2C86 B/C, M2C134 D
- JOHN DEERE JDM J20C
- KUBOTA UDT FLUID
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135
- VALTRA G2 08, G2 B10
- VOLVO WB 101

TITAN UTTO 10W-30

Высокоэффективное многофункциональное масло для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,880	DIN 51 757
Цвет	ASTM	2	DIN ISO 2049
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Вязкость при -25°C (CCS)	мПа*с	5400	ASTM D 5293
Вязкость при 40°C	мм ² /с	61	DIN 51 562-1
при 100°C	мм ² /с	9,45	DIN 51 562-1
Индекс вязкости	-	136	DIN ISO 2909