

ECOCUT MIKRO PLUS VR 82

Описание

ECOCUT MIKRO PLUS VR 82 – это смазочно-охлаждающая жидкость на основании синтетических базовых компонентах. Продукт подходит для широкого спектра операций с минимальным подводом СОЖ (Minimum Quantity Lubrication – MQL).

Применение

Продукт специально разрабатывался для операций с минимальным подводом СОЖ в ходе обработки алюминия и других цветных металлов, чугуна, стали и стальных сплавов.

ECOCUT MIKRO PLUS VR 82– это высокоэффективный продукт, значительно сокращающий расход СОЖ.

ECOCUT MIKRO PLUS VR 82 может использоваться во внутренних и внешних системах подачи СОЖ с одиночными или двойными каналами.

Преимущества

- Проверенная и испытанная формула
- Быстро биоразлагаемый продукт
- Не токсичен
- Не имеет запаха
- Не загрязняет воду
- Не оставляет отложений
- Заготовки, оборудование и стружка остаются сухими
- Продлевает срок службы инструмента

Условия хранения: 0 – 40 °С

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность, при 15°C	г/мл	0,920	ASTM D 1298
Коррозия меди	баллы	1b	DIN EN ISO 2160
Кинематическая вязкость, при 40°C	мм ² /с	20	ASTM D 7042
Температура вспышки	°С	208	DIN EN ISO 2592