

# Информация о продукте



## Ecocool Soluble ER

### Описание

Ecocool Soluble ER – мелкодисперсная современная смазочно-охлаждающая жидкость, созданная на базе новейших российских компонентов для обработки широкого списка материалов. Продукт производится с применением эфиров, с добавлением ЕР компонентов, что обеспечивает высокую стабильность эмульсии, хорошее качество обрабатываемой поверхности и длительный срок службы инструмента.

### Применение

Ecocool Soluble ER используется для обработки стали, чугуна, алюминия и труднообрабатываемых сплавов.

Продукт может использоваться для цветных материалов, однако перед обработкой рекомендуется пробный тест.

### Типовые характеристики:

Название продукта	Ecocool Soluble ER		
Показатель	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Опалесцентная жидкость желтого цвета	визуально
Плотность (20°C)	г/см <sup>3</sup>	1.03	DIN51757
Вязкость (20°C)	мм <sup>2</sup> /сек	96	DIN 51562/1
pH 5% эмульсии		9,6	DIN 51 369
Тест на коррозию, 5% эмульсия	Степень коррозии	0-0	DIN 51 360-2
Коэффициент рефракции		1,4	FLV*)

# Информация о продукте



ООО «ФУКС ОЙЛ» 248903, г. Калуга,  
Московский округ, с. Росва,  
индустриальный парк «Ро-сва», «Завод  
по производству смазочных и  
сопутствующих материалов концерна  
ФУКС (FUCHS)»

Тел. (4842) 90-94-73, 90-94-74, 90-94-75  
E-mail: [info-mos@fuchs-oil.ru](mailto:info-mos@fuchs-oil.ru)

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания.  
Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные  
характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении  
соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному  
применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более  
подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у  
технических специалистов компании.