

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOCAST 703

Смазочный материал для установок непрерывного литья

Описание

RENOCAST 703 – это смазочный материал для установок непрерывного литья заготовок различной формы. Продукт обладает хорошими смазочными свойствами, обеспечивает высокое качество поверхности заготовок и образует минимальное количество дыма.

RENOCAST 703 также характеризуется низким уровнем образования лаковых и коксовых отложений, что облегчает уход за литейными формами. Низкая температура застывания упрощает хранение продукта.

Применение

RENOCAST 703 поставляется в готовом к использованию виде и не требует разбавления. Продукт предназначен для всех стандартных систем смазывания установок непрерывного литья.

Свойства

- Высокое качество поверхности заготовок благодаря хорошим смазочным свойствам
- Низкое дымообразование
- Минимальное образование лаковых и коксовых отложений упрощает обслуживание
- Низкая температура застывания

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Цвет		< 3	ASTM D 1500
Плотность	кг/м ³	880,8	ASTM D 1298
Вязкость при 40°C	мм ² /с	54	ASTM D 445
Температура застывания	°C	-12	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	243	ASTM D 92

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: