

RENOCAST CR 15 VR

Описание

RENOCAST CR 15 VR – эффективный состав для отделения бетона от форм и опалубки.

RENOCAST CR 15 VR - применяется как для форм ЖБИ, так и для монолитного строительства.

RENOCAST CR 15 VR произведен на основе высокоочищенных минеральных масел, разделительных и антикоррозионных присадок.

Применение

RENOCAST CR 15 VR образуют пленку на поверхности форм и опалубки, облегчающую дальнейшее отделение бетона и гарантирующую отсутствие пузырьков на поверхности бетона и чистоту формы.

Низкая вязкость продукта обеспечивает высокое качество нанесенного покрытия и низкий расход продукта, что делает RENOCAS T CR 15 VR очень экономичным.

Метод нанесения

Состав можно наносить распылением с применением специализированных форсунок, а также валиком, щеткой или кистью по возможности тонким равномерным слоем.

Преимущества

- Обеспечивает высокое качество поверхности бетона, без пятен и пузырьков
- Эффективно защищает формы от коррозии
- Хорошая адгезия разделительной пленки к вертикальным поверхностям опалубки
- Экономически эффективен

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5 до +40°C. Срок хранения 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Типовые характеристики:

Название продукта	RENOCAST CR 15 VR		
Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15 °C	г/мл	0,870	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	мм ² /сек	15,0	ASTM D 445
Температура вспышки	°C	190	ASTM D 92