

RENOLIN CHAIN SAW OIL / RENOLIN CHAIN SAW OIL LT

Описание

RENOLIN CHAIN SAW OIL / RENOLIN CHAIN SAW LT – это смазочные материалы для цепных пил на основе минерального масла, обладающие очень хорошей адгезией, прочностью образуемой пленки, проникающей способностью и защитой от износа.

Применение

RENOLIN CHAIN SAW OIL / RENOLIN CHAIN SAW LT рекомендуется для круглогодичного использования в пилах для валки и раскряжевки лесозаготовительного оборудования, а также в обычных цепных пилах. Продукты можно смешивать с другими минеральными и рапсовыми маслами для цепных пил. RENOLIN CHAIN SAW OIL LT представляет собой версию RENOLIN CHAIN SAW OIL с улучшенным низкотемпературными свойствами.

Преимущества

- RENOLIN CHAIN SAW OIL / RENOLIN CHAIN SAW LT имеют хорошую адгезию, прочность образуемой пленки и проникающую способность.
- Продукты разработаны для снижения износа, что обеспечивает увеличение срока службы цепей и шин.
- Подходят для всепогодного применения благодаря своим адгезионным, вязкостным и низкотемпературным свойствам. Цвет и вязкость продукта могут изменяться

Типовые характеристики:

Показатель	Единица	RENOLIN CHAIN SAW OIL	RENOLIN CHAIN SAW OIL LT	Метод
Плотность при 15 °C	кг/м ³	882	865	ASTM D 1298
Температура застывания	°C	-27	-45	ASTM D 97
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	79	30	ASTM D 445
при 100 °C	мм ² /с	10,1	5,5	ASTM D 445
Индекс вязкости		109	130	ASTM D 2270